


T-LED

MYLED®

Светодиодная лампа T-LED представляет собой современный источник света, где светобразующим элементом является светодиод. Применяются в интерьерной и декоративной подсветке, для общего и локального освещения рабочих поверхностей и в качестве аварийного освещения.



- Многократная экономия электроэнергии.
- Высокая энергоэффективность 74-80 Лм/Вт.
- Направленный источник света.
- Не излучает ультрафиолетовых лучей, разрушающих материалы и обесцвечивающих краски.
- Не содержат ртути и являются безопасными для окружающей среды.
- Светодиодные лампы MYLED имеют стандартные цоколи и предназначены для прямой замены стандартных ламп накаливания, галогенных ламп и компактных люминесцентных ламп.

Индекс цветопередачи, Ra – более 80
Напряжение питания, V – 200-240
Частота питающей сети, Hz - 50
Срок службы, час – 30000

Гарантия - 2 года
Продукция сертифицирована.

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Угол рассеивания, градус	Размеры лампы, мм	Вес, кг	Размеры упаковки, мм	Ток потребления, А	Цоколь	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки, кг	Размер упаковки, мм	Артикул для заказа
T-LED 20w 3000K E27	3000	1300	210	Ø80x149	0,11	83x83x152	0,155	E27	50	9	445x445x340	004198
T-LED 20w 4000K E27	4000	1350	210	Ø80x149	0,11	83x83x152	0,155	E27	50	9	445x445x340	004204
T-LED 30w 4000K E27	4000	2200	170	Ø100x178	0,195	102x102x181	0,255	E27	40	11,5	435x535x395	005867
T-LED 30w 6500K E27	6500	2200	170	Ø100x178	0,195	102x102x181	0,255	E27	40	11,5	435x535x395	005874
T-LED 40w 4000K E27	4000	3200	110	Ø118x220	0,30	121x121x223	0,310	E27	40	18	505x625x475	005140
T-LED 40w 6500K E27	6500	3200	110	Ø118x220	0,30	121x121x223	0,310	E27	40	18	505x625x475	005157
T-LED 60w 4000K E27/40	4000	4600	200	Ø139x245	0,37	141x141x248	0,480	E27/E40	30	17	445x725x525	007014
T-LED 60w 6500K E27/40	6500	4600	200	Ø139x245	0,37	141x141x248	0,480	E27/E40	30	17	445x725x525	007021